

VARIANTS OF KOMPAKT CONNECTOR FOR WIRING HARNESS

Varianten des Kompaktsteckers Kabelbaumseitig:

KOMPAKT 1 / Kompakt 1	KOMPAKT 1.m / Kompakt 1.m	KOMPAKT 1.a / Kompakt 1.a	KOMPAKT 1.1 / Kompakt 1.1	KOMPAKT 1.1m / Kompakt 1.1 m	KOMPAKT 1.1 a / Kompakt 1.1 a	KOMPAKT 2 / Kompakt 2		
OFFER DRAWING: A 928 000 452 Angebotszeichnung: A 928 000 452 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 452 Angebotszeichnung: A 928 000 452 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 452 Angebotszeichnung: A 928 000 452 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 453 Angebotszeichnung: A 928 000 453 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 453 Angebotszeichnung: A 928 000 453 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 453 Angebotszeichnung: A 928 000 453 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 300 Angebotszeichnung: A 928 000 300 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S		
-WITHOUT SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (TYCO) -ohne Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Junior Power Timer (Tyco)	-m: WITH ASSEMBLED SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (TYCO) -m: mit montierter Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Junior Power Timer (Tyco)	-a: WITH MOLDED SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (TYCO) -a: mit angespritzter Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Junior Power Timer (Tyco)	-WITHOUT SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: BOSCH SENSOR TERMINAL 2,8 (BSK 2,8) / BOSCH DAMPING TERMINAL 2,8 (BDK 2,8) -ohne Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Bosch Sensor Kontakt 2,8 (BSK 2,8) / Bosch Daempfungskontakt 2,8 (BDK 2,8)	-m: WITH ASSEMBLED SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: BOSCH SENSOR TERMINAL 2,8 (BSK 2,8) / BOSCH DAMPING TERMINAL 2,8 (BDK 2,8) -m: mit montierter Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Bosch Sensor Kontakt 2,8 (BSK 2,8) / Bosch Daempfungskontakt 2,8 (BDK 2,8)	-a: WITH MOLDED SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: BOSCH SENSOR TERMINAL 2,8 (BSK 2,8) / BOSCH DAMPING TERMINAL 2,8 (BDK 2,8) -a: mit angespritzter Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Bosch Sensor Kontakt 2,8 (BSK 2,8) / Bosch Daempfungskontakt 2,8 (BDK 2,8)	-WITH SEAL PROTECTION -WITHOUT SECONDARY LOCKING -WITH SLIDER FOR LOCKING, FROM LEFT OR RIGHT TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (AMP) -mit Dichtungsschutz -ohne Sekundärverriegelung -mit Querschieber fuer Verriegelung von links oder rechts Kontakt: Junior Power Timer (AMP)		
KOMPAKT 2.1 / Kompakt 2.1	-	KOMPAKT 3 / Kompakt 3	KOMPAKT 4 / Kompakt 4	SPECIAL VARIANT / Sonderv. o. Tuellenan.	SPECIAL VARIANT ABS 5.3 / Sonderv. ABS 5.3	CONNECTOR SOCKET 4-WAY / Kupplungsstecker 4-Pol	CONNECTOR SOCKET 2-/3-/5-WAY / Kupplung 2-/3-/5-polig	
OFFER DRAWING: A 928 000 384 Angebotszeichnung: A 928 000 384 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S		OFFER DRAWING: A 928 000 351 Angebotszeichnung: A 928 000 351 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: 1 928 A00 517 Angebotszeichnung: 1 928 A00 517 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: D 928 000 90A Angebotszeichnung: D 928 000 90A INTERFACE: Y 928 A00 110-MB Schnittstelle: Y 928 A00 110-MB	OFFER DRAWING: D 928 001 01A Angebotszeichnung: D 928 002 83A D 928 003 14A INTERFACE: Y 928 A00 130 Schnittstelle: Y 928 A00 130	OFFER DRAWING: A 928 000 291 Angebotszeichnung: A 928 000 291	OFFER DRAWING: 1 928 A00 046 Angebotszeichnung: 1 928 A00 046	
-WITH SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -WITH SLIDER FOR LOCKING FROM RIGHT TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (TYCO) -mit Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -mit Querschieber fuer Verriegelung von rechts Kontakt: Junior Power Timer (Tyco)		-WITH SEAL PROTECTION WALL -WITH SECONDARY LOCKING -WITH LOCKING (SEAL PROTECTION) -WITH CONTROL LEVER FOR LOCKING (CPA) TERMINAL: BOSCH SENSOR TERMINAL 2,8 (BSK 2,8) / BOSCH DAMPING TERMINAL 2,8 (BDK 2,8) -mit Dichtungsschutzwand -mit Sekundärverriegelung -mit Verriegelungsglocke (Dichtungsschutz) -mit Kontrollschieber fuer Steckverriegelung Kontakt: Bosch Sensor Kontakt 2,8 (BSK 2,8) / Bosch Daempfungskontakt 2,8 (BDK 2,8)	-WITH SEAL PROTECTION WALL -WITH SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK -WITH CONTROL LEVER FOR LOCKING (CPA) TERMINAL: BOSCH DAMPING TERMINAL 2,8 (BDK 2,8) -mit Dichtungsschutzwand -mit Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung -mit Kontrollschieber fuer Steckverriegelung Kontakt: Bosch Daempfungskontakt 2,8 (BDK 2,8)	-WITHOUT SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (AMP) -ohne Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Junior Power Timer (AMP)	-WITHOUT SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: STANDARD POWER TIMER (TYCO) -ohne Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Standard Power Timer (Tyco)	-WITHOUT SECONDARY LOCKING -COMPATIBLE FOR ALL VARIANTS OF KOMPAKT CONNECTORS TERMINAL: TAB (TYCO) -ohne Sekundärverriegelung, passend zu allen Kompaktsteckervarianten Kontakt: Flachstecker (Tyco)	-WITHOUT SECONDARY LOCKING -COMPATIBLE FOR ALL VARIANTS OF KOMPAKT CONNECTORS TERMINAL: TAB (TYCO) -ohne Sekundärverriegelung, passend zu allen Kompaktsteckervarianten Kontakt: Flachstecker (Tyco)	
ACCESSORIES NOT USABLE / Zubehoer nicht verwendbar								

ASSEMBLY EXAMPLE OF ACCESSORIES (SHOWN WITH KOMPAKT 1.1m)
Montagebeispiel des Zubehoers (Dargestellt mit Kompakt 1.1m)

ENDCLIP / Endclip												ENDCLIP WITH CONVOLUTED TUBE Endclip mit Rillrohrabschluss												CAP STRAIGHT Tuelle gerade			CAP VERSION 1 Tuelle Ver. 1			CAP VERSION 2 Tuelle Ver. 2			CAP WITH HOLDER Tuelle mit Halterung			ADAPTER (2way) Adapter (2-pol.)			ADAPTER (3way) Adapter (3-pol.)		
POS. 2	QUANTITY 1	OFFER DRAWING 1 928 A00 257	POS. 3	QUANTITY 1	OFFER DRAWING 1 928 A00 257	POS. 3	QUANTITY 1	OFFER DRAWING 1 928 A00 257	POS. 3	QUANTITY 1	OFFER DRAWING 1 928 A00 257	POS. 3	QUANTITY 1	OFFER DRAWING 1 928 A00 257	POS. 3	QUANTITY 1	OFFER DRAWING 1 928 A00 257	POS. 3	QUANTITY 1	OFFER DRAWING 1 928 A00 257	POS. 3	QUANTITY 1	OFFER DRAWING 1 928 A00 257	POS. 3	QUANTITY 1	OFFER DRAWING 1 928 A00 257	POS. 3	QUANTITY 1	OFFER DRAWING 1 928 A00 257	POS. 3	QUANTITY 1	OFFER DRAWING 1 928 A00 257	POS. 3	QUANTITY 1	OFFER DRAWING 1 928 A00 257						
1	1	A 928 000 453	2	1	1 928 A00 453	2	1	1 928 A00 453	2	1	1 928 A00 453	2	1	1 928 A00 453	2	1	1 928 A00 453	2	1	1 928 A00 453	2	1	1 928 A00 453	2	1	1 928 A00 453	2	1	1 928 A00 453	2	1	1 928 A00 453	2	1	1 928 A00 453						

GENERAL TOLERANCES FOR ALL DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
LIN. DIM. / L. MASSE R03 / RADII ANGLES / WINKEL
± 0,5 ± 0,5 ± 5°
ALL LINEAR DIMENSIONS IN / ALLE LÄNGENMASSE IN mm
TOL. PRINCIPLE / TOL. GRUNDSATZ DIN 7167:1987-01

REVISED	20110320	ac12s1	ac12s1	213	GS-AM/ENC2
STBZ	9117	19970522	BR/KR	Max	Fenger
NO. CHANGE/ÄND.	YYYYMMDD	DRAWN/GEZ.	CHECKED/GEPR.	RELEASED/FREIG.	BV/NR.
LANG./SPR.	SYST. DIAG./SEW	VAR. TYPE	RES. DEPT./VERANTW. ABT.	AD. INF./ZUS. INFO	
EN/DE	CAT	SCALE/MASSSTAB	1:1		
BOSCH			VARIANTS OF KOMPAKT CONNECTOR Kompaktsteckervarianten		
OFFER DRAWING			AGZ Y 928 A00 464		
ANBOTSZEICHNUNG			REF. 37		