



NOTE

- ▲ TO BE MEASURED BETWEEN [A] AND 2mm.
- ▲ TO BE MATED WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
- 3. APPLICABLE CONTACTS NO: 172773, 172775, ETC.
- 4. PRODUCT SPEC. NO. : 108-5165, 5166.
- 5. INCORPORING WITH PLUG HSG 3kg MAX. WITHOUT RECEPTACLE CONTACT.

注:

- ▲ [A]面より2mmの距離で測定。
- ▲ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
- 3. 内装するリセアタクルコンタクトは 型番 172773, 172775 他
- 4. 製品規格 No. 108-5165, 5166.
- 5. 相手ハウジングとの嵌合力は3kg. 但しリセアタクルコンタクトは含まない。

172500 -8	赤 (RED)
-7	黄 (YELLOW)
-6	灰 (GRAY)
-5	青 (BLUE)
-4	緑 (GREEN)
-3	茶 (BROWN)
-2	黒 (BLACK)
172500 -1	自然色 (NATURAL)



WIRE RANGE		INSULATION DIA		ZS (NAME)	
AWG				17極 プラグハウジング (17P PLUG HSG) MIC (MRL)	
MATERIAL NYLON		FINISH		ミニインターロックコネクタ (MIC) マークII	
ナロン樹脂				C J C-172500	
DATE 7/15 '02		CELL		SCALE 2-1	
CHK. H. Saito		APP. Z. Saito		REV. P SHEET 1/1	

P	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	DATE
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

NOTE: ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST