









フロントキャップ
FRONT CAP
コンタクト組込み後に装着する。
Assembled "front cap" after
contacts were inserted into
the housing.




端子番号表示
Raised contact nuber
1, 13, 14, 26, 27, 39



材料種表示
(Type of material)

社標、キャビマーク表示
(キャビマークは金型キャビ毎に
A, B, C...の順に表示する。)
Company Logo and Cavity No.
("Cavity No." is marked
in alphabetical order.)



- Contact cavity applicable
wire size : 0.3~1.25mm²
Outside diameter of wire
insulator : φ1.4~φ2.3
For example : AVSS0.3~1.25
AVSS0.3f~1.25f
- 部分適用電線サイズ
電線呼び : 0.3~1.25sq相当電線
被覆外径 : φ1.4~φ2.3
使用可能電線例 : AVSS0.3~1.25
AVSS0.3f~1.25f等

- Contact cavity applicable
wire size : 0.3~0.85mm²
Outside diameter of wire
insulator : φ1.4~φ1.9
For example : AVSS0.3~0.85
AVSS0.3f~0.75f
- 部分適用電線サイズ
電線呼び : 0.3~0.85sq相当電線
被覆外径 : φ1.4~φ1.9
使用可能電線例 : AVSS0.3~0.85
AVSS0.3f~0.75f等

Maximum number of wires and applicable cavity positions for wire insertion are restricted in the condition that the bigger size wires are applied.
(Bigger size wires : insulation diameter : MIN φ2.0mm)
Please confirm detailed information from the manual [JABL-10621].
被覆外径φ2.0mm以上の電線は挿入可能数、挿入可能箇所に制限があります。
詳しくは取扱説明書 [JABL-10621] を確認してください。

4	SEAL RING	1	SILICONE RUBBER	COLOR: BROWN	
3	REAR COVER	1	PBT GF30%	COLOR: BLUE	
2	GROMMET	1	SILICONE RUBBER	COLOR: BROWN	
1	SOCKET HOUSING	1	PBT GF30%	COLOR: BLACK	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	図 番 DWG. NO.
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)
JACS-10621 JABL-10621		12/MAY/2010		1:1	MX47
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		MX47039SF1	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		39-CAVITY SOCKET HOUSING	
. ±0.8		承認 APPD.		質量 (MASS)	
. × ±0.4		承認 APPD.		図面番号 (DRAWING NO.)	
. × × ±0.1		承認 APPD.		SJ109556	
. × × × ±		承認 APPD.		版数 (REV.)	
				1	