

VARIANTS OF KOMPAKT CONNECTOR FOR WIRING HARNESS

Varianten des Kompaktsteckers Kabelbaumseitig:

KOMPAKT 1 / Kompakt 1	KOMPAKT 1.m / Kompakt 1.m	KOMPAKT 1.a / Kompakt 1.a	KOMPAKT 1.1 / Kompakt 1.1	KOMPAKT 1.1m / Kompakt 1.1 m	KOMPAKT 1.1 a / Kompakt 1.1 a	KOMPAKT 2 / Kompakt 2	
OFFER DRAWING: A 928 000 452 Angebotszeichnung: A 928 000 452 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 452 Angebotszeichnung: A 928 000 452 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 452 Angebotszeichnung: A 928 000 452 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 453 Angebotszeichnung: A 928 000 453 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 453 Angebotszeichnung: A 928 000 453 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 453 Angebotszeichnung: A 928 000 453 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 300 Angebotszeichnung: A 928 000 300 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	
-WITHOUT SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (TYCO)	-m: WITH ASSEMBLED SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (TYCO)	-a: WITH MOLDED SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (TYCO)	-WITHOUT SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: BOSCH SENSOR TERMINAL 2,8 (BSK 2,8) / BOSCH DAMPING TERMINAL 2,8 (BDK 2,8)	-m: WITH ASSEMBLED SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: BOSCH SENSOR TERMINAL 2,8 (BSK 2,8) / BOSCH DAMPING TERMINAL 2,8 (BDK 2,8)	-a: WITH MOLDED SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: BOSCH SENSOR TERMINAL 2,8 (BSK 2,8) / BOSCH DAMPING TERMINAL 2,8 (BDK 2,8)	-WITH SEAL PROTECTION -WITHOUT SECONDARY LOCKING -WITH SLIDER FOR LOCKING, FROM LEFT OR RIGHT TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (AMP)	
-ohne Dichtungsschutzwand -ohne Sekundaerverriegelung -fuhr Rasthakenverriegelung Kontakt: Junior Power Timer (Tyco)	-m: mit montierter Dichtungsschutzwand -ohne Sekundaerverriegelung -fuhr Rasthakenverriegelung Kontakt: Junior Power Timer (Tyco)	-a: mit angespritzter Dichtungsschutzwand -ohne Sekundaerverriegelung -fuhr Rasthakenverriegelung Kontakt: Junior Power Timer (Tyco)	-ohne Dichtungsschutzwand -ohne Sekundaerverriegelung -fuhr Rasthakenverriegelung Kontakt: Bosch Sensor Kontakt 2,8 (BSK 2,8) / Bosch Daempfungskontakt 2,8 (BDK 2,8)	-m: mit montierter Dichtungsschutzwand -ohne Sekundaerverriegelung -fuhr Rasthakenverriegelung Kontakt: Bosch Sensor Kontakt 2,8 (BSK 2,8) / Bosch Daempfungskontakt 2,8 (BDK 2,8)	-a: mit angespritzter Dichtungsschutzwand -ohne Sekundaerverriegelung -fuhr Rasthakenverriegelung Kontakt: Bosch Sensor Kontakt 2,8 (BSK 2,8) / Bosch Daempfungskontakt 2,8 (BDK 2,8)	-mit Dichtungsschutz -ohne Sekundaerverriegelung -mit Querschieber fuhr Verriegelung von links oder rechts Kontakt: Junior Power Timer (AMP)	
KOMPAKT 2.1 / Kompakt 2.1	-	KOMPAKT 3 / Kompakt 3	KOMPAKT 4 / Kompakt 4	SPECIAL VARIANT / Sonderv. o. Tuellenan.	SPECIAL VARIANT ABS 5.3 / Sonderv. ABS 5.3	CONNECTOR SOCKET 4-WAY / Kupplungsstecker 4-Pol	CONNECTOR SOCKET 2-/3-/5-WAY / Kupplung 2-/3-/5-polig
OFFER DRAWING: A 928 000 384 Angebotszeichnung: A 928 000 384		OFFER DRAWING: A 928 000 351 Angebotszeichnung: A 928 000 351	OFFER DRAWING: 1 928 A00 517 Angebotszeichnung: 1 928 A00 517	OFFER DRAWING: D 928 000 90A Angebotszeichnung: D 928 000 90A	OFFER DRAWING: D 928 001 01A Angebotszeichnung: D 928 002 83A D 928 003 14A	OFFER DRAWING: A 928 000 291 Angebotszeichnung: A 928 000 291	OFFER DRAWING: 1 928 A00 046 Angebotszeichnung: 1 928 A00 046
INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S		INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	INTERFACE: Y 928 A00 110-MB Schnittstelle: Y 928 A00 110-MB	INTERFACE: Y 928 A00 130 Schnittstelle: Y 928 A00 130	OPPOSITE SIDE TO KOMPAKT CONNECTOR Gegenseite zu Kompaktstecker	OPPOSITE SIDE TO KOMPAKT CONNECTOR Gegenseite zu Kompaktstecker
-WITH SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -WITH SLIDER FOR LOCKING FROM RIGHT TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (TYCO)		-WITH SEAL PROTECTION WALL -WITH SECONDARY LOCKING -WITH LOCKING (SEAL PROTECTION) -WITH CONTROL LEVER FOR LOCKING (CPA) TERMINAL: BOSCH SENSOR TERMINAL 2,8 (BSK 2,8) / BOSCH DAMPING TERMINAL 2,8 (BDK 2,8)	-WITH SEAL PROTECTION WALL -WITH SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK -WITH CONTROL LEVER FOR LOCKING (CPA) TERMINAL: BOSCH DAMPING TERMINAL 2,8 (BDK 2,8)	-WITHOUT SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (AMP)	-WITHOUT SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: STANDARD POWER TIMER (TYCO)	-WITHOUT SECONDARY LOCKING -COMPATIBLE FOR ALL VARIANTS OF KOMPAKT CONNECTORS TERMINAL: TAB (TYCO)	-WITHOUT SECONDARY LOCKING -COMPATIBLE FOR ALL VARIANTS OF KOMPAKT CONNECTORS TERMINAL: TAB (TYCO)
-mit Dichtungsschutzwand -ohne Sekundaerverriegelung -mit Querschieber fuhr Verriegelung von rechts Kontakt: Junior Power Timer (Tyco)		-mit Dichtungsschutzwand -mit Sekundaerverriegelung -mit Verriegelungsglocke (Dichtungsschutz) -mit Kontrollschieber fuhr Steckverriegelung Kontakt: Bosch Sensor Kontakt 2,8 (BSK 2,8) / Bosch Daempfungskontakt 2,8 (BDK 2,8)	-mit Dichtungsschutzwand -mit Sekundaerverriegelung -fuhr Rasthakenverriegelung -mit Kontrollschieber fuhr Steckverriegelung Kontakt: Bosch Daempfungskontakt 2,8 (BDK 2,8)	-ohne Dichtungsschutzwand -ohne Sekundaerverriegelung -fuhr Rasthakenverriegelung Kontakt: Junior Power Timer (AMP)	-ohne Dichtungsschutzwand -ohne Sekundaerverriegelung -fuhr Rasthakenverriegelung Kontakt: Standard Power Timer (Tyco)	-ohne Sekundaerverriegelung, passend zu allen Kompaktsteckervarianten Kontakt: Flachstecker (Tyco)	-ohne Sekundaerverriegelung, passend zu allen Kompaktsteckervarianten Kontakt: Flachstecker (Tyco)

ACCESSORIES NOT USABLE / Zubehoer nicht verwendbar

ASSEMBLY EXAMPLE OF ACCESSORIES (SHOWN WITH KOMPAKT 1.1m)
Montagebeispiel des Zubehoers (Dargestellt mit Kompakt 1.1m)

ENDCLIP / Endclip		ENDCLIP WITH CONVOLUTED TUBE Endclip mit Rillrohrabschluss		CAP STRAIGHT Tuelle gerade		CAP VERSION 1 Tuelle Ver. 1		CAP VERSION 2 Tuelle Ver. 2		CAP WITH HOLDER Tuelle mit Halterung		ADAPTER (2way) Adapter (2-pol.)		ADAPTER (3way) Adapter (3-pol.)	
POS. 2 Menge 1	POS. 1 Menge 1	POS. 3 Menge 1	POS. 2 Menge 1	POS. 3 Menge 1	POS. 2 Menge 1	POS. 3 Menge 1	POS. 2 Menge 1	POS. 3 Menge 1	POS. 2 Menge 1	POS. 3 Menge 1	POS. 1 Menge 1	POS. 2 Menge 1	POS. 3 Menge 1	POS. 1 Menge 1	POS. 2 Menge 1
1 928 A00 257	A 928 000 453	1 928 A00 257	1 928 A00 257	1 928 A00 257	1 928 A00 257	1 928 A00 257	1 928 A00 257	1 928 A00 257	1 928 A00 257	1 928 A00 257	1 928 A00 257	1 928 A00 257	1 928 A00 257	1 928 A00 257	1 928 A00 257

GENERAL TOLERANCES FOR ALL DIMENSIONS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE
LIN. DIM./L. MASSE: ±0,5
ANGLES/ANWINKEL: ±5°
ALL LINEAR DIMENSIONS IN/ALLE LANGE/MASS: IN MM
DIN 7167:1987-01

REVISIONS: 20110320 ac12s1 ac12s1 213 GS-AM/ENG2
212 J9117 19970522 BR/KR Max Penger 213 GS-CP/ENG2

LANG./SYS. CAT. --
SCALE/M. STAB 1:1

BOSCH KONTRAKTSTECCKERVARIANTEN mit Zubehoer 1/1
OFFER DRAWING: AGZ Y 928 A00 484

DATE: 10.08.11